

BME 14-3 L

Moteur de base TRINOXFLEX

Référence 433403

GTIN 4030293187160



- + Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système à des fins de satinage et de ponçage à bande pour tubes, pour le ponçage par lime à bande ou ponceuse pour soudure d'angle
- + Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Dispositif d'arrêt de broche



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Diamètre d'outil max.	125 mm
Largeur d'outil max.	100 mm
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	Fiche rouge
Poids	2,1 kg

Equipement de base