

IW 3/4" 18.0-EC

Wkrętarka udarowa 18,0 V

Indeks 492620

GTIN 4030293222939



- + Bezsztokowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Mocowanie narzędzia 3/4"
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Element amortyzujący oddziela rękojeść od silnika, powodując wyraźną redukcję drgań
- + Mocny mechanizm uderzeniowy dla maksymalnej wydajności umożliwia luzowanie zakleszczonego np. zardzewiałego połączenia śrubowego nawet w ekstremalnych zastosowaniach
- + Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	300 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	590 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	1060 Nm
Maks. moment zwalniania	1680 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2200 1/min
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 82 x 238 mm
Waga bez akumulatora	3,3 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 82 x 238 mm
Waga bez akumulatora	3,3 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Wkładka do walizki (493996)