

CS 68 18-EC C

Sierra circular de cabezal pendular a batería 18 V

N.º pedido 532636

GTIN 4030293264762



- + Ideal para aplicaciones clásicas en la construcción en seco y el saneamiento. P. ej. para cortes en yeso, fibrocemento, materiales en base a madera como paneles de madera aglomerada o tipo OSB
- + Escala de ángulo de 0° a 56°. Con preajuste de ángulo de 22,5° / 45° y 56°. Fácil de leer y ajustable con precisión gracias a la larga palanca tensora
- + Cubierta de protección y placa de guía de alta calidad de fundición a presión de magnesio
- + El uso de carriles guía garantiza cortes rectos, potentes y sin astillas. Las ranuras de los raíles guía se encuentran directamente en la placa base. Compatible con FLEX y otros sistemas
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Motor EC 18 V con protección contra sobrecarga y control de temperatura
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + El freno motor detiene la hoja de sierra en 2 segundos
- + Luz LED integrada para que la zona de trabajo esté perfectamente iluminada.
- + Bloqueo de husillo: para cambiar la hoja de la sierra con rapidez
- + Con ganchos metálicos para una fijación flexible
- + Posibilidad de conexión a aspiración de polvo externa con diámetro de 27,36 mm
- + Bolsa de recogida de virutas para trabajar sin generar mucho polvo, fácil de vaciar
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Máx. revoluciones en vacío	5800 rpm
Profundidad de corte	0-68 mm
Profundidad de corte corte de inglete (45°)	0-50 mm
Diámetro de la hoja de sierra	190 mm
Taladro de la hoja de sierra	20 mm
Área de inclinación	0.56°
Preajuste del ángulo	0 / 22,5 / 45°
Dimensiones LxAnxAl	352 x 200 x 273 mm
Peso sin batería	4,3 kg

Equipamiento básico

- 1 Hoja de sierra circular estándar con dientes cambiables (532703)
- 1 Tope paralelo
- 1 Bolsa de polvo