


L 1603 VR

Szlifierka rotacyjna

Indeks 533693

GTIN 4030293275331

- + Idealnie nadaje się do polerowania i szlifowania podłoży mineralnych, do czyszczenia i polerowania metalowych powierzchni, a także do stosowania ze szczotkami drucianymi i tarczami z włókna.
- + Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- + Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 6 krokach
- + Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- + Ponieważ docisk działa poprzez rękojeść na umieszczoną poniżej głowicę roboczą, maszyna dobrze leży w dłoni i łatwo się prowadzi
- + Amortyzowana tarcza na rzep do szlifowania i polerowania
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 3900 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe

1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350737)
1 Rękojeść (450774)