www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

# LWE 15-3 100

## Levigatrice ad acqua per pietre a velocità regolabile 1500 watt, con spina per trasformatore di separazione, 100 mm

## Numero d'ordine 535583

## GTIN 4030293294233




- Coppia elevata per massime prestazioni ed ottima qualità
- Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Elettronica: Preselezione del numero di giri in 6 stadi
- Il sistema di alimentazione e regolazione dell'acqua è posizionato sotto la carcassa e offre quindi un facile impiego e il dosaggio esatto, inoltre libera lo spazio sull'impugnatura direttamente sopra il platorello
- Il tubo speciale da 2 metri non necessita di ulteriori elementi di fissaggio. Aumenta la flessibilità, riduce il peso ed elimina il rischio di ferite causate dalle fascette
- Innesto rapido in ottone: per tubo flessibile da 1/2
- Spina speciale: inseribile solo nel trasformatore di separazione. Per motivi di sicurezza può essere impiegato solo in combinazione con il trasformatore di separazione FLEX TT 2000
- La calotta d'impugnatura offre una buona maneggevolezza e un controllo preciso
- Impugnatura a staffa per maggiore sicurezza anche operando in senso verticale
- Arresto dell'albero porta accessorio




### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Potenza assorbita | 1500 W |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Numero di giri a vuoto | 1400 - 3900 g/min |
| Attacco utensile a umido | M14 |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Dimensioni LxLaxA | 360 x 95 x 125 mm |
| Peso | 2,5 kg |

### Dotazione

1 Impugnatura a staffa
1 Alimentazione acqua/tubo flessibile
1 Fermacavi