

# ORE 3-150 18-EC C

Akku-Exzenterorschleifer mit Drehzahlregelung

18 V

Bestell-Nr. 534184

GTIN 4030293280243



- + Leichter, kompakter Einhand-Exzenterorschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- + Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- + Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen
- + Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- + E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- + Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Integrierte Absaugung mit Staubfiltersack
- + Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



## Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	3 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000 1/min
Anschnittsdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Abmessung LxBxH	220 x 150 x 135 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,23 kg
Schalldruckpegel	81 dB(A)
Vibration	3,92 m/s <sup>2</sup>

## Lieferumfang

- 1 Staubsack (534188)
- 1 Adapter, kurz (532094)
- 1 Adapter, lang (532095)