

# IW 3/4" 1600 18-EC C

Duurzame accuslagschroefmachine 18 V

Bestelnr. 532072

GTIN 4030293259126



- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Compacte bouwvorm met machinekop van aluminium gietwerk. Extreem lange levensduur en ongevoelig voor stoten
- + Auto-stopmodus: Tijdens het vastdraaien stopt de machine zodra het koppel aangrijpt. Tijdens het losdraaien stopt de machine zodra het koppel afneemt. Geschikt om het te hard vastdraaien van de schroef of moer te voorkomen.
- + Speed Command: instelmogelijkheid van drie verschillende toerentalbereiken voor diverse toepassingen. Voorkomt o.a. dat kleine schroeven worden dolgedraaid
- + Geïntegreerd ledlicht dat in vijf verschillende standen kan worden ingesteld
- + Vierkante houder voor 3/4"-slagmoeren
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Ergonomische handgreep met rubbergecoat grijpvlak. Door een demper met veerlagers en aanvullende trillingsdemping tussen behuizing en handgreep, worden trillingen verminderd
- + Elektronische snelrem
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu en lader



## Technische gegevens

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Accuspanning                              | 18 V               |
| Accucapaciteit                            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Draaimomentstanden                        | 3 Standen          |
| Max. draaimoment                          | 1600 Nm            |
| Max. losdraaimoment                       | 2100 Nm            |
| Onbelast toerental 1e stand               | 0 - 500 1/min      |
| Onbelast toerental 2e stand               | 0 - 1000 1/min     |
| Onbelast toerental 3e stand               | 0 - 1900 1/min     |
| Onbelast slagtoerental                    | 0 - 2350 1/min     |
| Gereedschapsopname slagboorschroefmachine | 3/4" buiten        |
| Afmeting LxBxH                            | 209 x 98 x 243 mm  |
| Gewicht zonder accupack                   | 3,1 kg             |

## Basisuitrusting

1 Gordelclip (430714)