

IW 3/4" 1600 18-EC

Kestävä iskumutterinväännin 18 V

Tilausnumero 532073

GTIN 4030293259133



- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Kompakti rakenne, koneen pää alumiinipainevalua. Erittäin pitkäikäinen ja iskunkestävä
- + Auto-Stop-tila: Kone pysähtyy kiristettäessä heti iskun käynnistyessä. Irrottaessa kone pysähtyy heti iskun loppuessa. Soveltuu ruuvien tai mutterien tiukan kiristuksen estämiseen.
- + Nopeuden säädin: kolme erilaista nopeutta varmistaa soveltuvuuden moniin eri kohteisiin. Estää mm. pineten ruuvien yli kiristymisen.
- + Integroitu LED-valo, joka voidaan asettaa viidelle eri tasolle.
- + Pidin 3/4" hylsille
- + Nopeussäätö kytkimellä varustettu lukitsimella
- + Pyörimissuunnan vaihto turvakytkimellä
- + Ergonominen kahva jossa kuminen tartuntapinta. Tärinävaimennus kahvan ja kotelon välissä
- + Elektronien turvajarru
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimii ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vääntömomenttiportaot	3 askelta
Maks. vääntömomentti	1600 Nm
Maks. vapautusmomentti	2100 Nm
Tyhjäkäynnin kierrosluku 1. Vaihe	0 - 500 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku 2. Vaihe	0 - 1000 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku 3. Vaihe	0 - 1900 1/min
Tyhjäkäynnin iskuluku	0 - 2350 1/min
Iskuruuvinvääntimen työkalun kiinnitin	3/4" ulkopuoli
Mitta LxPxK	209 x 98 x 243 mm
Paino ilman akkuyksikköä	3,1 kg

Toimitusvarustus

- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
- 1 Vyöpidike (430714)
- 1 Laukun sisäosa (532075)