

## ORE 5-150 EC

Sterke excentrische schuurmachine met toeren-  
talregeling, 150 mm

Bestelnr. 447706

GTIN 4030293197305



- + Lichtgewicht, enkelhandige machine met de best mogelijke ergonomie en een speciaal balancing-systeem voor trillingsvrij werken voor comfortabele en gewichtsvriendelijke arbeidsomstandigheden.
- + Koelborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Op het materiaal afgestemde schuursnelheid dankzij regelbaar toerental
- + Effectieve stofafzuiging door geïntegreerde extractor voor stofvrij werken met filterpatroon.
- + Uitgerust met schijfrem, waardoor geen schuurstrepen op het werkstuk ontstaan en nabewerking overbodig is
- + Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging Ø 27 mm, adapter SAD-C 27 AS of anti-statische zuigslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Slagvast filterpatroon met verwisselbaar PES-filter voor eenvoudig verwijderen van stof en reinigen filter, een lange levensduur
- + PES-Filterpatroon voor stofvrij en efficiënt werken
- + Klittenband-steunschijf in drie hardheden: zacht, medium, hard
- + Klittenband-steunschijf met multihole-systeem voor optimale afzuiging, geschikt voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen Ø 150
- + Prima geschikt voor werken boven het hoofd



### Technische gegevens

|   |                    |
|---|--------------------|
| Opgenomen vermogen                      | 400 W              |
| Spanning                                | 230 V              |
| Frequentie                              | 50/60 Hz           |
| Schuurschijfdiameter                    | 150 mm             |
| Slag                                    | 5 mm               |
| Onbelast toerental                      | 4000 - 10000 1/min |
| Onbelast slagtal                        | 8000 - 20000 1/min |
| Diameter aansluiting voor stofafzuiging | Ø 27               |
| Kabellengte                             | 4,0 m              |
| Afmeting LxBxH                          | 230 x 150 x 125 mm |
| Gewicht                                 | 1,4 kg             |

### Basisuitrusting

- 1 Klittenband steunschijf medium (464120)
- 1 PES-Microfilterpatroon (486833)
- 1 Inbussleutel (392731)