

GDE 10 Set Thermo-Jet

Beton Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem

Bestell-Nr. 535455

GTIN 4030293292956



- + Schleifteller für den Grobschliff mit hoher Abtragsleistung zum Schleifen, Reduzieren/Egalisieren von Schalungs-Unebenheiten, Sinterschichten, Anstriche, Kleberreste, Thermoplast, Graffiti, Algen und andere Verunreinigungen. Mit FLEX Formflansch.
- + Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- + Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- + Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- + Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System mit Randnah-Segment. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- + Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- + Die effektive Absaugung sorgt für staubarmes Arbeiten
- + Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- + Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- + Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- + Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
- + Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- + Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	590 W
Spannung	230 V
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl GD/E / DGH	5800 - 8700 1/min
Leerlaufdrehzahl GD/E / DSH	1700 - 2500 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	Ø 28mm
Kabellänge	4,0 m
Länge	1490 mm
Gewicht	3,6 kg

Lieferumfang

- 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (477605)
- 1 Clip-Schnellspannring rot (406023)
- 1 Transporttasche (408867)
- 1 Diamantschleifteller Beton/Thermo-Jet (504092)
- 1 Segmentschleifkopf für Diamantschleifteller (535517)
- 1 Segmentschleifkopf für Diamantschleifpads (535516)

