

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

Πανίσχυρος λειαντήρας μπετό 1750 Watt για λείανση κοντά στις άκρες, 150 mm

Αριθ. παραγγελίας 418765

GTIN 4030293182493



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Αξιόπιστος κινητήρας υψηλής απόδοσης 1800 Watt με επαρκή αποθέματα ισχύος
- + Αναρρόφηση σκόνης: προστατεύει από τη λειαντική σκόνη, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατηρεί ανοικτούς τους πόρους του μπετόν για τη νέα επικάλυψη
- + Κλειδωμά άξονα σε εσοχή για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
- + Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- + Προφυλακτήρας: με περιστρεφόμενο τμήμα για λείανση μέχρι τον τοίχο και ρυθμιζόμενος καθ' ύψος ανάλογα το ύψος του δίσκου για βέλτιστη αναρρόφηση σκόνης
- + Ο αντάπτορας για το σύστημα FLEX Clip περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης
- + Με 150 mm είναι ιδανικό για την επεξεργασία επιφανειών δαπέδων
- + Διαμαντόδισκος λείανσης Turbo-Jet με βέλτιστη απόδοση απομάκρυνσης υλικού. Ο μεγάλος αριθμός δοντιών του δίσκου εξασφαλίζει σημαντικά πιο αθόρυβη λειτουργία και καλύτερο φινίρισμα. Ιδανικός για τη λείανση επιφανειών πάνω σε ορυκτά υποστρώματα.



Soft Start



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock



Dust extraction



Carrying case

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1750 W
Ισχύς εξόδου	1200 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου	150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	7000 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	495 x 190 x 86 mm
Βάρος	4,3 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Διαμαντόδισκος λείανσης Turbo-Jet (418935)
- 1 Προφυλακτήρας αναρρόφησης σκόνης, με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής (419176)
- 3 Κλιπ καλωδίων (252188)
- 1 Κλειδί Allen (102229)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
- 1 Ενισχυμένη λαβή
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (534344)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς (535761)