

TS 92 18-EC

Sierra circular a batería de 18 V

N.º pedido 532591

GTIN 4030293264311



- + Capacidad de corte de 92 mm con la hoja de sierra de solo 254 mm. La altura de corte puede ajustarse con facilidad y precisión mediante la manivela
- + Sierra circular de mesa a batería extremadamente ligera para una máxima movilidad en la obra. Puede fijarse a la base plegable sin herramientas (disponible opcionalmente como accesorio)
- + Tope angular con perfil de guía largo y ajuste fino, ajustable de 0° a 60° con puntos de retención. Para cortes en inglete de hasta 480 mm
- + Ajuste angular continuo para cortes a inglete de 0-45°
- + Trabajar con la velocidad adecuada para cada material. Las revoluciones preseleccionadas se adoptan como revoluciones constantes. El resultado: mejor calidad de corte y mayor vida útil de la hoja de sierra
- + Motor EC 18 V con protección contra sobrecarga y control de temperatura
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Trabajo cómodo con CutSense - Auto Mode, el sensor detiene el motor después del corte
- + Luz LED integrada en el tope paralelo para una iluminación óptima de la zona de trabajo. Recargable con USB-C
- + Tope paralelo de alta precisión con sistema de piñón y cremallera. Admite cortes longitudinales de hasta 427 mm a la izquierda y 780 mm a la derecha. Ajuste muy suave y rápido
- + Todos los accesorios, como el tope angular y paralelo, la varilla de empuje, la cubierta protectora, el dispositivo antirretroceso y la herramienta y la llave Allen, pueden guardarse debajo de la mesa para su transporte.
- + Posibilidad de conexión a aspiración de polvo externa con diámetro de 27, 36 mm
- + Bolsa de recogida de virutas para trabajar sin generar mucho polvo, fácil de vaciar
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Dimensiones LxAnxAl	706 x 695 x 346 mm
Peso	23 kg
Capacidad de la batería	5,0 / 8,0 Ah
Tensión de batería	18 V
Revoluciones en vacío	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 rpm
Máx. corte longitudinal izquierda	427 mm
Máx. corte longitudinal derecha	780 mm
Profundidad de corte corte de inglete (45°)	58 mm
Profundidad de corte	92 mm
Máx. anchura de corte tope angular	480 mm
Dimensión de mesa anchura	560 mm
Dimensión de mesa longitud	702 mm
Ajuste en ángulo tope	60° - 0° - 60°
Preajuste del ángulo	0 / 45°

Equipamiento básico

- 1 Hoja de sierra circular estándar con dientes cambiables (532673)
- 1 Adaptador (461636)
- 1 Adaptador de aspiración
- 1 Bolsa de polvo
- 1 Tope paralelo
- 1 Tope angular
- 1 Varilla de empuje
- 1 Cubierta protectora
- 1 Cuña de separación
- 1 Dispositivo antirretroceso
- 1 Llave hexagonal interior, SW 5
- 1 Llave inglesa