

TS 92 18-EC

Scie circulaire sur table sur batterie 18 V

Référence 532591

GTIN 4030293264311



- + Rendement de coupe de 92 mm avec la lame de scie de seulement 254 mm. La hauteur de coupe se règle facilement et précisément à l'aide d'un volant
- + Scie circulaire de table sur batterie ultra-légère pour une mobilité maximale sur le chantier. Se fixe sans outil sur le socle pliable (accessoire disponible en option)
- + Butée angulaire avec profil de guidage long et ajustement précis, réglable de 0° à 60° avec crans d'arrêt. Pour les coupes d'onglet jusqu'à 480 mm
- + Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°
- + Travailler en fonction du matériau et à la bonne vitesse. La présélection de la vitesse de rotation réglée est reprise comme vitesse constante. Résultat : une meilleure qualité de coupe et une plus longue durée de vie de la lame de scie
- + Moteur EC 18 V avec protection contre les surcharges et surveillance de la température
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Travail confortable avec mode automatique CutSense, le capteur arrête le moteur après la coupe
- + Lampe LED intégrée dans la butée parallèle pour un éclairage optimal de la zone de travail. Rechargeable avec USB-C
- + Butée parallèle de haute précision avec système à crémaillère. Les coupes longitudinales sont prises en charge jusqu'à 427 mm à gauche et 780 mm à droite. Réglage très facile et rapide
- + Tous les accessoires tels que la butée angulaire, la butée parallèle, le poussoir, le carter de protection, la sécurité antirecul ainsi que les clés à outils et les clés Allen peuvent être rangés sous la table pour le transport
- + Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre
- + Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux, facile à vider
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



Caractéristiques techniques

Dimension LxIxH	706 x 695 x 346 mm
Poids	23 kg
Capacité de batterie	5,0 / 8,0 Ah
Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 tr/min
Coupe longitudinale max. gauche	427 mm
Coupe longitudinale max. droite	780 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	58 mm
Profondeur de coupe	92 mm
Largeur de coupe max. butée angulaire	480 mm
Dimensions de la table largeur	560 mm
Dimensions de la table longueur	702 mm
Réglage d'angle butée	60° - 0° - 60°
Préréglage angulaire	0 / 45°

Equipement de base

- 1 lame de scie circulaire standard avec denture changeable (532673)
- 1 Adaptateur (461636)
- 1 Adaptateur d'aspiration
- 1 Sac à poussière
- 1 Butée parallèle
- 1 Butée angulaire
- 1 Poussoir
- 1 Carter de protection
- 1 Couteau diviseur
- 1 Sécurité antirecul
- 1 Clé allen SW 5
- 1 Clé