

## BRE 16-3 125

Ταινιολειαντήρας σωλήνων

Αριθ. παραγγελίας 535341

GTIN 4030293291812



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- + Αλλαγή ταινίας λείανσης: γρήγορα και χωρίς εργαλεία
- + Διαστάσεις ταινίας λείανσης: 760 x 40 mm
- + Υψηλής ποιότητας βραχίονας λείανσης που εδράζει σε ελατήριο: από ελαφρύ μέταλλο με 2 ράουλα αναστροφής. Για βέλτιστο τύλιγμα σωλήνων μέχρι 270° / Ø 125 mm το ανώτατο
- + Κλειδωμα άξονα



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1600 W
Ισχύς εξόδου	950 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ταχύτητα ταινίας	4.4 - 12.6 m/sec
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1400 - 3900 σ.α.λ.
Μήκος ταινίας	760 mm
Πλάτος ταινίας	40 mm
Κατάλληλο για μέγ. διάμετρο σωλήνα	125 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	495 x 185 x 350 mm
Βάρος	3,4 kg

### Βασικός εξοπλισμός

1 Πλευρική χειρολαβή (462985)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**