

## PD 2G 18.0-EC LD C

Kompakt 2 sebességű akkus ütvefűró, 18,0 V

Rendelési szám 530532

GTIN 4030293243743



- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Kompakt, erős ütvefűró-csavarozó rendkívül rövid fejhosszúsággal. Sokoldalú ütvefűró minden szakember számára
- + Sebességszabályzó kapcsoló kikapcsoló zárral
- + Elektronikus gyorsfék
- + Fém gyorsrögzítő tokmány nyomógyűrűvel, és automatikus rögzítő funkcióval
- + Jobb / bal forgásirány, biztonsági retesszel
- + Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
- + Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
- + Kiegészítő övcsipesszel és BIT tárolóval
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



### Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális forgatónyomaték, magas	65 Nm
Maximális forgatónyomaték, alacsony	35 Nm
Forgatónyomaték beállítása	24 fokozat
Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat	0 - 500 1/perc
Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat	0 - 1800 1/perc
Üresjáratú ütésszám 1. Sebességfokozat	0 - 8000 1/perc
Üresjáratú ütésszám 2. Sebességfokozat	0 - 28800 1/perc
Fúrótokmány fesztáv	1,5 - 13 mm
Maximális furatátmérő fában	52 mm
Maximális furatátmérő acélban	13 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	1,2 kg

### Alapkészlet

- 1 BIT tárolóval (430862)
- 1 Övcsipesz