

# VCE 44 H AC-Kit

**Sikkerhetsstøvsuger med automatisk filterrengjøring, 42 l, klasse H**

**Ordrenr. 446025**

**GTIN 4030293196216**



- + Adapterplate for å feste L-BOXX-enheter og Tanos Systainere til støvsugerhodet
- + Den høytytende turbinen sørger for høy sugeeffekt og høyt undertrykk. Dette gir et utmerket sugeresultat
- + Konstant høy sugeeffekt takket være kontinuerlig automatisk rengjøring av filteret
- + Det flate foldefilteret med teflon-/nanobelegg gir optimal utnyttelse av beholdervolumet
- + Med permanent stikkontakt og elektronisk inn- og utkoblingsautomatikk
- + Flow Sensor-teknologien overvåker volumstrømmen og avgir et optisk og akustisk signal hvis den faller under den lovbestemte minimumsverdien på  $\leq 20$  m/s
- + Visuelt og akustisk signal for overvåking av HEPA-filteret
- + Volumstrømreguleringen via dreiebryteren reduserer et mulig vakuum på overflaten under mellom- og finsliping
- + Bryter for valg av sugediameter for justering av optimal volumstrøm
- + For våtvåtsug: med elektronisk overvåking av fyllingsnivå
- + Oppstartforsinkelsen hindrer spenningstopper når støvsugeren startes, og utkoblingsforsinkelsen (15 sekunders etterløp) tømmer støvresten i sugeslangen
- + Robust beholder med doble vegger og integrert, innfelt håndtak for enkel tømming av beholderen
- + Støvbekyttet antistatisk utstyr forhindrer opplading av sugeslangen
- + Utstyrt med to store hjul og to svingbare hjul av metall
- + Separat kjølekanal for motorluft med grovsmussfilter. Beskytter turbinen mot tilførsel av omgivelsesluft og øker dermed levetiden. (Finstøvfiler PES-er tilgjengelig som tilbehør)
- + Enkelt filterbytte uten å demontere sugehodet
- + Med slangeholder og ekspander for rask og enkel montering av strømkabelen
- + Med 4 maljer (2 på hver side) for feste av strammestopper og giraffholder
- + Sikkerhetsstøvsuger i klasse H: Egnet for alt støv med AGW-verdier  $< 0,1$  mg/m<sup>3</sup> med ekstra asbesttest iht. TRGS 519
- + Egnet for tørt, helsefarlig, ikke-brennbart støv og kreftfremkallende stoffer, inkludert asbest
- + Ideell for sanering av mugg, tak og vegger isolert med steinull. Slipestøv fra treoverflater som er impregneret med farlige trebeskyttelsesmidler, og fra malte overflater hvis malingen inneholder stoffer som bly, nikkel, kadmium, krom, sinkkromat osv.



## Tekniske data

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Strømforbruk           | 1200 W               |
| Volumstrøm støvsuger   | 4500 l/min           |
| Maks. Undertrykk       | 25000 Pa             |
| Filterflate            | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Beholdervolum          | 42 L                 |
| Påfyllingsmengde væske | 26 L                 |
| Sugekraftregulering    | mekanisk             |
| Lengde på slangen      | 4                    |
| Antall sugemotorer     | 1                    |
| Kabellengde            | 7,5 m                |
| Mål LxBxH              | 565 x 385 x 650 mm   |
| Vekt                   | 17,6 kg              |

## Leveringsomfang

- 1 Antistatisk sugeslange med hjelpeluftkontroll (406708)
- 1 Holder L-BOXX® (445169)
- 1 PES flatt foldefilter (445118)
- 1 Filterelement (445126)
- 1 Sikkerhetsfilterpose (445096)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Rengjøringssett (445053)
- 2 Slangeholder