

PP 110 18-EC

Πρέσα σύσφιξης σωλήνων μπαταρίας 18 V

Αριθ. παραγγελίας 534223

GTIN 4030293280632



- + Πολύ πρακτικό, ελαφρύ εργαλείο με βέλτιστη άνεση κατά τον χειρισμό. Επιτρέπει ξεκούραστη εργασία σε εργονομική στάση
- + Συμβατό με όλα τα κοινά συστήματα πρεσαριστών ρακόρ. Μέγιστο εύρος πίεσης για πλαστικό 110 mm και για μέταλλο 54 mm
- + FLEX PressControl, εφαρμογή για περισσότερη ασφάλεια και αξιοπιστία. Η εφαρμοσμένη τεχνολογία Bluetooth® επιτρέπει την ανάγνωση δεδομένων που σχετίζονται με τη συσκευή, π.χ. αξιολόγηση της απόδοσης της συσκευής, έλεγχο της κατάστασης της συσκευής, τεκμηρίωση της εγκατάστασης, αναφορές και πολλά άλλα.
- + Παρακολούθηση δύναμης πίεσης μέσω ένδειξης LED και αυτόματος έλεγχος χωρητικότητας μπαταρίας, με ηλεκτρονική διάταξη ασφάλισης πείρου συγκράτησης, αυτόματη και ακριβή πίεση
- + Ενσωματωμένο LED για φωτισμό του σημείου πίεσης ακόμη και σε απρόσιτες περιοχές. Έτσι εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση των σιαγόνων πίεσης
- + Άμεση ακύρωση της διαδικασίας σε περίπτωση λανθασμένης πίεσης, εύκολο ξεκλείδωμα των σιαγόνων πίεσης με το πάτημα ενός κουμπιού
- + Για όλους τους αγωγούς τροφοδοσίας σε κτίρια από χαλκό, ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικά υλικά
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Ονομαστική δύναμη	32 kN
Μέγ. εύρος πίεσης σε μέταλλο	54 mm
Μέγ. εύρος πίεσης σε πλαστικό	110 mm
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	360 x 88 x 108 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,35 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (534215)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (534336)