

DD 2G 18.0-EC

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V

Objednávkové číslo 447498

GTIN 4030293197145



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Sklíčidlo vyměnitelné bez nástrojů
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Celokovové rychloupínací sklíčidlo s aretací a funkcí auto-lock
- + Elektronická rychlobrzda
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně přídatného držadla, opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdnou 1.rychlost | 0 - 600 1/min |
| Počet otáček na prázdnou 2.rychlost | 0 - 2300 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 90 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 56 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 60 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 204 x 75 x 201 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg |

Základní vybavení

- 1 Přídatná rukojeť (428698)
- 1 Spona na opasek (430714)
- 1 Nástavec na bity (453994)
- 1 Držák bitů (430862)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufríku (454125)