

NF 50-90 18-EC

Cloueur de bandes sur batterie 18 V

Référence 535465

GTIN 4030293293052



- + Conçu pour une utilisation professionnelle continue, ce cloueur offre immédiatement la pleine puissance sur simple pression d'un bouton, atteignant jusqu'à 3 clous/seconde. Sans compresseur, cartouche de gaz ou câble
- + La protection contre les coups secs protège la machine d'une usure inutile et augmente ainsi sa durée de vie
- + Réglage de la profondeur sans outil et déclenchement individuel ou par contact au choix pour un travail précis
- + Très productif, jusqu'à 900 clous avec une seule charge de batterie 5,0 Ah
- + Pour une fixation rapide, précise et propre d'éléments de construction en bois tels que poutres, chevrons, cadres, lattes de toiture et coffrages, dans le cadre de projets généraux de construction en bois. Convient pour les clous d'une longueur de 50 à 90 mm, Ø 2,8-3,3 mm, pour chargeur à 30° à 34°
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Lumière DEL intégrée pour un éclairage optimal de la zone de travail.
- + Avec crochet métallique pour une fixation flexible
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



Caractéristiques techniques

Capacité du chargeur	53 pièces
Angle du chargeur	30° - 34°
Diamètre du clou	2,8 - 3,3 mm
Longueur du clou	50-90 mm
Poids sans batterie	4,3 kg
Capacité de batterie	5,0 / 8,0 Ah
Tension de batterie	18 V
Dimension LxIxH	300 x 360 x 150 mm
Type de clou	Tête en D

Equipement de base

1 Coffret de transport L-BOXX® (414107)
1 Insert pour coffret (536113)

