

# KNE 16 18.0-EC C

Batteridrevet nibbler 18 V

Ordrenr. 531584

GTIN 4030293254244



- + God kurvefleksibilitet for utsparinger og innsnitt fra radier på 40 mm
- + Rask, verktøyfri justering av skjæretretningen på opptil 360° i trinn på 45°
- + Forvrengningsfrie og gnistfrie kutt uten sjenerende metallstøv i flate og formede plater
- + Ekstremt smalt grep med softgripinnlegg for perfekt håndtering
- + Børsteløs motor med høyere effektivitet og lengre levetid
- + Elektronikk: Forhåndsvalg av hastighet i 4 trinn, CDC-konstantelektronikk, mykstart, overbelastningsvern, gjenstartspærre, temperaturovervåking
- + Anti-kickback, slår av motoren når verktøyet blokkeres
- + Av/på-bryter med lås
- + LED-indikator for batterikapasitet
- + FLEX batterisystem: Fungerer med alle FLEX 18 V-batteripakker. Leveres uten batteri, uten lader



Soft Start



Restart Protection



Anti-Kick Back



Constant Drive Control



Overload Protection



Temperature Monitoring



## Tekniske data

Slagfrekvens på tomgang	1950-4250 o/min
Maks. Platetykkelse stål 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Maks. Platetykkelse stål 600 N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Maks. Platetykkelse stål/rustfritt stål 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Maks. Platetykkelse aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0 mm
Minste radius	24 mm
Min. Diameter på starthull	22 mm
Diameter på det minste hullet som kan klippes	48 mm
Avstand for malskjæring	1,5 mm
Arbeidshastighet	2,2 m/min
Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vekt uten batteripakke	1,5 kg
Lydtryknivå	93,8 dB(A)
Vibrasjon	17,1 m/s <sup>2</sup>

## Leveringsomfang

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**