

CHE 5-40 SDS-max

Marteau universel de 5 kg, SDS-max

Référence 439665

GTIN 4030293191839



- + Marteau perforateur et burineur de 1150 watts à configuration en D avec énergie d'impact élevée et faibles vibrations
- + Commutateur à trois fonctions : perforer, buriner et ajuster le burin
- + Arrêt de pivotement pour buriner
- + Convient idéalement pour la perforation au marteau, diamètre de 40 mm dans la maçonnerie et le béton pour fixation d'ancres par liaison et injection et perforations de transpercement
- + Pour travaux de burinage lors de l'élimination d'enduit et de dalles
- + Vitesse de rotation variable, réglable en continu de 1 à 6 avec indicateur LED « Power Control »
- + Embrayage de sécurité mécanique protection en cas de blocage du trépan
- + Poignée ergonomique découplée avec surface de préhension en caoutchouc. Grâce à un amortisseur à ressort et à un amortisseur de vibrations supplémentaire entre le boîtier et la poignée, les vibrations sont réduites.



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-max
Force de frappe max.	10 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 350 tr/min
Nombre de coups à vide	1300 - 2900 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	40 mm
Diamètre de perçage max. maçonnerie (trépan)	90 mm
Diamètre de perçage max. bois	32 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	475 x 100 x 260 mm
Poids	6,4 kg

Equipement de base

- 1 Tube de graisse (370894)
- 1 Poignée
- 1 Coffret de transport (469025)

