

L 12-3 100 WET

**Pulidora de agua para piedra de 1150 Watios
con enchufe para transformador separador, 115
mm**

N.º pedido 375675

GTIN 4030293152410



- + Fuerte motor de 1150 vatios
- + Sistema electrónico de microprocesador: con régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, protección contra sobrecarga
- + Enchufe posición polar: solo se puede enchufar al transformador aislante. Por motivos de seguridad, solo se puede poner en servicio con un transformador aislante FLEX TT 2000
- + Elevado par de apriete para el máximo rendimiento de arranque y la mejor calidad de acabado de la superficie
- + La alimentación y regulación del agua se encuentra situada debajo de la carcasa, con lo que el manejo es sencillo y la dosificación exacta. Existe una zona de agarre libre directamente encima del plato de lija
- + Manguera flexible especial de 2 m: no necesita ningún aseguramiento adicional de la manguera. Aumenta la flexibilidad, reduce el peso y evita lesiones con las abrazaderas del tubo
- + Acoplamiento rápido de latón: para manguera de agua de 1/2
- + Campo magnético revestido de polvo y pintado para una larga vida útil mediante una protección adicional contra el desgaste y polvos abrasivos
- + Cubierta asidera para un manejo agradable y una guía precisa
- + Asidero curvo: seguro de sujetar incluso al realizar trabajos verticales
- + Bloqueo de husillo
- + Esta maquina tambien está disponible en 110 V



Soft Start



Overload Protection



Spindle-lock



Central water feed

Datos técnicos

Consumo de potencia	1150 W
Suministro de potencia	700 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Revoluciones en vacío	3700 rpm
Alojamiento de herramienta en húmedo	M14
Longitud del cable	5,0 m
Dimensiones LxAnxAl	350 x 110 x 140 mm
Peso	2,4 kg

Equipamiento básico

- 1 Empuñadura de estribo (368709)
- 1 Soporte de cables (cinta de velcro) (364169)