

TS 92 18-EC

Sega da banco a batteria da 18 V

Numero d'ordine 532591

GTIN 4030293264311



- + Capacità di taglio di 92 mm con lama di soli 254 mm. L'altezza di taglio può essere regolata in modo semplice e preciso con il volantino
- + Sega da banco a batteria estremamente leggera per la massima mobilità in cantiere. Può essere fissato senza attrezzi al telaio di base pieghevole (disponibile opzionalmente come accessorio)
- + Arresto angolare con profilo di guida lungo e regolazione fine, regolabile da 0° a 60° con punti di bloccaggio. Per tagli obliqui fino a 480 mm
- + Regolazione continua dell'angolo per tagli obliqui da 0-45°
- + Lavorare con il materiale giusto alla giusta velocità. La preselezione della velocità impostata viene adottata come velocità costante. Il risultato: migliore qualità di taglio e maggiore durata della lama
- + Motore EC da 18 V con protezione contro i sovraccarichi e controllo della temperatura
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Lavoro confortevole con CutSense - Modalità automatica, il sensore arresta il motore dopo il taglio
- + Luce LED integrata nella battuta parallela per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro. Ricaricabile con USB-C
- + Battuta ad alta precisione con sistema a cremagliera. Sono supportati tagli longitudinali fino a 427 mm a sinistra e 780 mm a destra. Regolazione molto fluida e veloce
- + Tutti gli accessori, come la battuta angolare e parallela, lo spingipezzo, la cuffia di protezione, il dispositivo antiritorno, l'attrezzo e la chiave a brugola, possono essere riposti sotto il tavolo per il trasporto
- + Attacco opzionale per l'aggancio di tubi d'aspirazione con Ø 27, 36 mm
- + Sacchetto raccogliitrucioli, di facile svuotamento
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Dimensioni LxLaxA	706 x 695 x 346 mm
Peso	23 kg
Capacità batteria	5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 g/min
Max. taglio longitudinale sinistra	427 mm
Max. taglio longitudinale destra	780 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	58 mm
Profondità di taglio	92 mm
Max. larghezza di taglio arresto angolare	480 mm
Dimensioni tavolo larghezza	560 mm
Dimensioni tavolo lunghezza	702 mm
Regolazione angolo arresto	60° - 0° - 60°
Impostazione angolo	0 / 45°

Dotazione

- 1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (532673)
- 1 Adattatore (461636)
- 1 Adattatore per aspirazione
- 1 Sacchetto raccogliipolvere
- 1 Arresto parallelo
- 1 Arresto angolare
- 1 Spingipezzo
- 1 Cuffia di protezione
- 1 Cuneo divisorio
- 1 Dispositivo anti-ritorno
- 1 Chiave esagonale maschio, apertura 5
- 1 Chiave inglese