

CHE 18.0-EC/5.0 Set

Martillo perforador combinado con baterías
18,0 V

N.º pedido 461768

GTIN 4030293205758



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Interruptor de función con cuatro funciones: taladrar, taladrar con percusión, cincelar y ajuste de cincel
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Parada de giro para cincelar
- + Carcasa robusta de aluminio a estampado
- + Con interruptor tipo acelerador y función de funcionamiento permanente
- + Freno rápido electrónico
- + Mango adicional con bloqueo de torsión y tope de profundidad
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Alojamiento de herramienta broca y cincel	SDS-plus
Máx. energía de un solo impacto	1,7 J
Revoluciones en vacío	0 - 1400 rpm
Número de impactos en vacío	0 - 4500 r.p.m.
Máx. diámetro de perforación hormigón	18 mm
Máx. diámetro de perforación madera	20 mm
Máx. diámetro de perforación acero	13 mm
Número de baterías suministradas	2 unidad
Con cargador	Sí
Dimensiones LxAnxAl	280 x 75 x 220 mm
Peso sin batería	2,0 kg

Equipamiento básico

- 1 Manija (436364)
- 1 Tope de profundidad (440655)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
- 1 Divisor para maletín (435945)
- 2 Baterías de iones de litio de 18 V (532733)
- 1 Cargador rápido 12/18 V (532280)