

# OSE 2-70x198-EC

Συμπαγές παλμικό τριβείο με ρύθμιση αριθμού στροφών

Αριθ. παραγγελίας 530632

GTIN 4030293244726



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ο ηλεκτρονικός διακόπτης αποτρέπει την παράταση λειτουργίας του πέλματος για απλό, ασφαλές χειρισμό με λειτουργία γρήγορου σταματήματος
- + Ταχύτητα λείανσης ανάλογα με το υλικό χάρη στην ηλεκτρονική ρύθμιση του αριθμού στροφών
- + Ιδανικό για το τρίψιμο σπατουλαρισμένων επιφανειών εξαρτημάτων αυτοκινήτου σε επισκευαστικές εργασίες. Για επίπεδη λείανση του υποστρώματος και για την αποφυγή ανωμαλιών, πριν από την εφαρμογή στόκου και τη χρήση έκκεντρου μηχανήματος λείανσης
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: προεπιλογή στροφών 4 βαθμίδων, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης
- + Πέλμα velcro με γεωμετρία λοξοκομμένου rad και σύστημα πολλαπλών οπών για βέλτιστη αναρρόφηση, κατάλληλο για όλα τα κοινά λειαντικά μέσα
- + Ελαφρύ, συμπαγές παλμικό τριβείο για χρήση με το ένα χέρι, ιδιαίτερα εργονομικό και με λίγους κραδασμούς χάρη στο συγκεκριμένο ζύγισμα για ξεκούραστη εργασία με μειωμένη πίεση στις αρθρώσεις
- + Η εργονομικά σχεδιασμένη, εύχρηστη λαβή με μαλακό ένθετο εξασφαλίζει ασφαλές κράτημα και εύκολη οδήγηση
- + Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης χάρη στην ενσωματωμένη διάταξη αναρρόφησης για την εκτέλεση εργασιών χωρίς σκόνη με φυσίγγιο φίλτρου
- + Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα αναρρόφησης σκόνης με  $\varnothing$  27 mm, αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης SH 27x3,5m AS (445.045)



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	260 W
Τάση	230 V
Εύρος παλινδρόμησης	2,0 mm
Πλάκα λείανσης μήκος	198 mm
Πλάκα λείανσης πλάτος	70 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	10000 - 20000 σ.α.λ.
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5000 - 10000 σ.α.λ.
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	210 x 75 x 124 mm
Βάρος	1,3 kg

## Βασικός εξοπλισμός