

# PD 2G 18.0-EC HD C

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à  
2 vitesses 18,0 V avec mode TURBO

Référence 515698

GTIN 4030293236219



- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage des raccords à vis et des trous afin d'éviter la torsion du poignet
- + Mode turbo pour un perçage et vissage plus fort et jusqu' à 27% plus vite
- + Torque maximal de 158 Nm pour vissage, perçage et perçage à percussion, aussi pour des applications extrêmes. Le torque choisi reste activé même pendant un changement entre les modes perçage et perçage à percussion
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Frein électronique rapide
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Protection de l'utilisateur même au couple le plus élevé grâce à la poignée extensible
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



## Caractéristiques techniques

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Couple max., dur                        | 158 Nm             |
| Couple max., doux                       | 70 Nm              |
| Réglage du couple                       | 23 niveaux         |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 700 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 2500 tr/min    |
| Nombre de coups à vide 2ème vitesse     | 0 - 40000 tr/min   |
| Portée du mandrin                       | 1,5 - 13 mm        |
| Diamètre de perçage max. bois           | 89 mm              |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm              |
| Dimension LxIxH                         | 182 x 75 x 210 mm  |
| Poids sans batterie                     | 1,7 kg             |

## Equipement de base

- 1 Attache de ceinture
- 1 Poignée
- 1 Réserve d'embouts