

# PD 2G 18-EC HD2

2-växlad sladdlös skruvdragare med slag och  
turboläge 18,0 V

Art nr 535163

GTIN 4030293290037



- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Maximalt vridmoment på 170 Nm för skruvning, borrar och slagborrning, även vid extrema applikationer. Den valda vridmomentinställningen förblir aktiverad när du växlar från borrar- till slagborrningsläge
- + Två mekaniska växlar i kombination med turboläge 2.0 resulterar i fyra valbara hastigheter för maximal kontroll och upp till 3 000 rpm.
- + Med omkopplingsbar slagskyddsfunktion, för konstant kraftöverföring utan oönskade avbrott. Praktisk för metallarbete som gängskärning, steg- eller kärnborrning
- + Steglös brytare med spärrknapp
- + Elektroniskt snabbstopp
- + Robust hus av gjutaluminium
- + Höger- och vänsterrotation med säkerhetsspärr
- + Ergonomiskt utformat, halkfritt mjukgrepp
- + Integrerad LED-lampa med long-life funktion
- + Inklusive extrahandtag, bälteshållare och bitsförvaring
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



## Tekniska data

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Batterispänning              | 18 V                |
| Batterikapacitet             | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Max. vridmoment, hård        | 170 Nm              |
| Max. vridmoment, mjuk        | 75 Nm               |
| Varvtal i tomgång 1:a växeln | 0 - 700 v/min       |
| Varvtal i tomgång 2:a växeln | 0 - 3000 v/min      |
| Slagtal i tomgång 1:a växeln | 0 - 9600 v/min      |
| Slagtal i tomgång 2:a växeln | 0 - 40800 v/min     |
| Chuck spännvidd              | 1,5-13 mm           |
| Max. borrhålsdiameter trä    | 160 mm              |
| Max. borrhålsdiameter sten   | 16 mm               |
| Max. borrhålsdiameter stål   | 13 mm               |
| Mått LxBxH                   | 175,5 x 65 x 214 mm |
| Vikt utan batteripaket       | 1,6 kg              |
| Vridmomentsinställning       | 22+1 steg           |
| Ljudtrycksnivå               | 87 dB(A)            |

## Standardutrustning

- 1 Bältesklämma
- 1 Bitsbox
- 1 Handtag
- 1 Transportväska L-BOXX® (414085)
- 1 Insats till transportväska (536312)

