

# KNE 16 18.0-EC C

Accu-knabbelschaar 18 V

Bestelnr. 531584

GTIN 4030293254244



- + Goede bochtenstabiliteit voor uitkepen en interne uitsparingen vanaf boogstralen van 40 mm
- + Snelle, gereedschapsloze aanpassing van de snijrichting tot 360° in stappen van 45°
- + Vervormings- en vonkenvrije sneden zonder lastig metaalstof in vlakke en gevormde metaalplaten
- + Extreem slanke greep voor perfecte handling
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronica: toerentalinstelling in 4 standen, CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging, temperatuurbewaking
- + Anti-kickback, schakelt motor uit bij blokkeren van de machine
- + Aan/uit schakelaar met vergrendeling
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat



## Technische gegevens

Onbelast slagtal	1950-4250 1/min
Max. plaatdikte staal 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Max. plaatdikte staal 600 N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Max. plaatdikte staal/RVS 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7
Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0
Kleinste straal	24 mm
Min. startgatdiameter	22 mm
Diameter kleinste zaagbare gat	48 mm
Afstand tot sjabloon zagen	1,5 mm
Werknelheid	2,2 m/min
Geluidsdruk niveau volgens EN 60745	90 dB(A)
Trilling volgens EN 60745	4,6 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht zonder accupack	1,5 kg

## Basisuitrusting