

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Κρουστικός βιδολόγος μπαταρίας 18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 530233

GTIN 4030293242432



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Καρέ για καρυδάκια 1/2"
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Η λαβή αποσυμπλέκεται από τον κινητήρα χάρη σε ένα στοιχείο απόσβεσης, για σημαντική μείωση των κραδασμών
- + Ο πανίσχυρος κρουστικός μηχανισμός μέγιστης απόδοσης επιτρέπει την απασφάλιση κολλημένων, π.χ. σκουριασμένων βιδωτών συνδέσεων, ακόμα και σε ακραίες εφαρμογές
- + Έλεγχος ταχύτητας (Speed Command): δυνατότητα ρύθμισης τριών διαφορετικών φασμάτων στροφών για μια ποικιλία εφαρμογών και ελεγχόμενο σφίξιμο και ξεσφίξιμο
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Λειτουργία αυτόματου σταματήματος (Auto-Stop Mode): Κατά το σφίξιμο, το εργαλείο σταματά μόλις ξεκινήσει η κρούση. Κατά το ξεσφίξιμο, το εργαλείο σταματά μόλις σταματήσει η κρούση. Κατάλληλο ώστε να αποτρέπει το υπερβολικό σφίξιμο της βίδας ή του παξιμαδιού.
- + Συμπαγές σχήμα με κεφαλή από χυτό αλουμίνιο. Εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας ζωής και ανθεκτικό σε χτυπήματα
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Σκάλες ροπής στρέψης	3 σκάλες
Μέγ. ροπή βαθμίδα 1	150 Nm
Μέγ. ροπή βαθμίδα 2	200 Nm
Μέγ. ροπή βαθμίδα 3	750 Nm
Μέγ. ροπή λυσίματος	950 Nm
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0 - 500 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0 - 1000 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 3ης ταχύτητας	0 - 2100 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο βαθμίδα 1	0 - 1000 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο βαθμίδα 2	0 - 2000 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο βαθμίδα 3	0 - 2450 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου κρουστικού βιδώματος	1/2" εξωτερικά
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	159 x 74 x 227 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,9 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Κλιπ ζώνης (430714)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (531322)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (532733)
- 1 Ταχυφορτιστής 12/18 V (532280)