

# XFE 2 21 14-EC C

**Epäkeskokiillotuskone, jossa vapaastipyörivä epäkeskoliike**

**Tilausnumero 535001**

**GTIN 4030293288416**



- + Hiiliharjattomien moottoreiden uusi sukupolvi - tehokkuutta ja suorituskykyä
- + Mikroprosessorielektroniikka: portaaton nopeuden esivalinta, kierrosluvun ylläpito, ylikuormitusuoja, uudelleenkäynnistymisen esto ja lämpötilan valvonta.
- + Kytinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- + Litteä vaihteisto vähentää etäisyyttä pinnasta. Näin kiillotuskonetta voidaan ohjata täydellisesti missä tahansa asennossa.
- + Uudelleen kehitetty huipputehokas vaihteisto, joka vähentää mahdollisimman paljon melua ja värinää.
- + Ergonomisesti muotoillut kahva-alueet, joissa on pehmeä ote täydelliseen pinnan hallintaan.
- + Yksinkertainen nopeudensäätö nopeudenvaihtopyörän avulla, jota on helppo säätää molemmin puolin konetta.
- + Ihanteellinen nopeusalue auto-, meri- ja ilmailusovelluksiin
- + 21 mm kiillotusliike takaa nopean työn etenemisen myös suurilla pinnoilla
- + Sopii erinomaisesti syvien naarmujen korjaamiseen aina pintakäsittelykerrokseen asti
- + Maksimaalisen syvä kiilto 2-vaiheisessa FLEX-järjestelmässä mustalla kiillotussienellä ja mustalla kiillotusaineella.
- + Kumitettu pinta helpottaa työkalun sivuun laskemista.



## Tekniset tiedot

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ottoteho                 | 1400 W             |
| Jännite                  | 230 V              |
| Taajuus                  | 50/60 Hz           |
| Maks. aluslaikan koko    | 150 mm             |
| Kiillotusliike           | 21 mm              |
| Tyhjäkäynnin kierrosluku | 1350 - 4350 1/min  |
| Tyhjäkäynnin iskutaajuus | 2700 - 8700 1/min  |
| Johdon pituus            | 6 m                |
| Johtotyyppi              | PUR                |
| Mitta LxPxK              | 425 x 125 x 128 mm |
| Paino                    | 2,6 kg             |

## Toimitusvarustus

1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (487988)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**