

SE 16-2 125/150

SUPRAFLEX a csiszolás specialistája, festett felületekhez, fához, kőhöz és fémhez

Rendelési szám 534832

GTIN 4030293286726



- + A csiszolások szakértője renováláshoz, felújításhoz, korszerűsítéshez, fel dolgozáshoz rozsdamentes acélhoz, fémhez, természetes és mesterséges kövekhez, festett felületekhez
- + VR mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcsoló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- + Erőteljes 1600 wattos motor, rendkívül hatékony ventilátorral az optimális hűtésért
- + Optimalizált levegőelvezetés a motor és váltóház megfelelő hűtéséhez és az elhasznált levegő zavarásmentes elvezetéséhez.
- + A szögletes-, és bolygóhajtómű kombinációja gondoskodik arról, hogy a zaj a minimumra csökkenjen
- + Vékony hajtómű házzal a nehezen elérhető helyekhez. A gép biztonságosan üzemeltethető bármilyen helyzetben.
- + Ergonomikus SoftGrip markolat. Az eszköz precízen, kényelmesen és biztonságosan tartható.
- + Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. Növeli az élettartamot. Védőburkolat az armatúra részen. A háromszoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát
- + Korong védőburkolat elforgatható élszegmensen
- + Könnyű működtetés a porvédett ki/be kapcsoló felhasználóbarát elhelyezéseinek köszönhetően
- + Orsórögzítés



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1600 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximális korongátmérő	150 mm
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Üresjárat fordulatszám	800 - 2200 1/perc
Forgó csiszoló szerszámtartó	M14
Kábelhossz	4,0 m
Kábel típus	Piros hálózati csatlakozó
Méret SzxHxM	380 x 150 x 120 mm
Súly	2,9 kg

Alapkészlet

- 1 Fogantyú (450774)
- 1 Rögzítőkulcs (398365)
- 1 Tépőzáras polírozó párna (535707)
- 1 Porelszívó védőburkolat forgó élszegmensen (498475)
- 1 Csőszorító

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**