

# IW 1/2" 750 18.0-EC C

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

Bestell-Nr. 530231

GTIN 4030293242418



- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse
- + Elektronische Schnellbremse
- + Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
- + Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Lösen von fest-sitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- + Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahl-bereichen für unterschiedliche Anwendungen und kontrolliertes Anziehen bzw. Lösen
- + Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät
- + Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- + Auto-Stop Mode: Beim Anziehen stoppt die Maschine, sobald der Schlag einsetzt. Beim Lösen stoppt die Maschine sobald der Schlag aufhört. Geeig-net, um ein zu festes Anziehen der Schraube oder Mutter zu verhindern.
- + Kompakte Bauform mit Maschinenkopf aus Aluminium-Druckguss. Extrem langlebig und unempfindlich gegenüber Stößen



## Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 150 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 200 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 750 Nm             |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe   | 0 - 500 1/min      |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe   | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe   | 0 - 2100 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 1. Stufe      | 0 - 1000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 2. Stufe      | 0 - 2000 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl 3. Stufe      | 0 - 2450 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen         |
| Abmessung LxBxH                  | 159 x 74 x 227 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 1,9 kg             |

## Lieferumfang

1 Gürtelclip (430714)