

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet


Meuleuse béton compacte pour ponçage sans
poussière près du mur, 125 mm

Référence 504947

GTIN 4030293230699



- + Electronique : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Aspiration de poussière: protège contre l'ennuie de poussière, réduit l'usage du disque, garde les pores du béton ouvertes pour la nouvelle couche
- + Moteur 1600 W fiable avec suffisamment de réserves de force
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Carter de protection à segment pivotable pour le meulage jusqu'au mur et réglable en hauteur pour s'adapter à la hauteur du disque afin d'aspirer au mieux la poussière. Cette machine doit être impérativement connectée à un aspirateur industriel.
- + Avec poignée étrier, anti-vibration et ergonomique, pour une manipulation optimale de la machine
- + Pour le raccordement rapide du tuyau. Raccord clip de FLEX pour un raccord à cran Ø 32 mm inclus dans l'équipement de base
- + Dispositif d'arrêt de broche, bouton caché pour éviter une mise en marche inattendu
- + Parfaitement appropriée pour traiter des murs, plafonds et sols. Travail économique et efficient grâce à la synchronisation entre disque et machine
- + Tête de meulage convient pour le meulage de pièces en béton, le meulage de vieux bétons altérés par les intempéries, de crépi en ciment dur, pour l'élimination de jonctions de coffrage et de longerons en béton, de revêtements en résine époxy durcis et de la couche de frittage sur pièces en béton. Haute performance suite à la nouvelle construction des segments.



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg

Equipement de base

- 1 Disque diamanté Thermo-Jet (359378)
- 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475)
- 3 Fixation de câble (252188)
- 1 Clé allen (102229)
- 1 Clé à ergots (392537)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)
- 1 Insert pour coffret (414131)
- 1 Poignée étrier