

PXCE 18-EC C

Polerka akumulatorowa 18 V, obrotowa, mimośrodowa, z trybem swobodnego wybiegu i wymuszonym obrotem

Indeks 535577

GTIN 4030293294172



- + Idealna polerka akumulatorowa dla każdego specjalisty od renowacji pojazdów, lakiernika oraz do wykonywania napraw punktowych
- + Elastyczny i prosty jak nigdy dotąd - od szlifowania po wykończenia bez hologramów przy użyciu jednego urządzenia
- + Intuicyjny panel dotykowy do regulacji prędkości obrotowej. Z funkcją blokady zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu, działa również w przypadku używania rękawic
- + Innowacyjny system szybkiej wymiany bez użycia narzędzi, umożliwiający zmianę wszystkich trzech rodzajów napędu: obrotowego, mimośrodowego swobodnego wybiegu oraz wymuszonego obrotu
- + Do prac obrotowych, dostępne rozmiary tarcz: 30, 50 i 75 mm
- + Nadaje się do prac z mimośrodowym swobodnym wybiegiem, ze skokiem 3, 6, 12 mm oraz do prac z mimośrodowym obrotem wymuszonym ze skokiem 6 mm. Dostępne rozmiary tarcz: 30, 50 i 75 mm
- + Nowo opracowana koncepcja silnika zapewniająca maksymalne ograniczenie hałasu i drgań
- + Doskonała ergonomia i elastyczne opcje chwytu dzięki optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip
- + Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- + Wbudowane, trzystopniowe oświetlenie LED o temperaturze światła od 2 500 K do 6 500 K. Umożliwia dokładne dostosowanie do wykonywanego zadania
- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm
Skok polerki	3 / 6 / 12 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 6000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2000 - 12000 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	282 x 79 x 86 mm
Waga bez akumulatora	0,9 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	67 dB(A)
Drgania	2,8 m/s ²

Wposażenie podstawowe

- 1 Adapter mimośrodowy z wymuszoną rotacją (537157)
- 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (537160)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**