

ORE 2-125 18-EC

Ponceuse excentrique sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V

Référence 532082

GTIN 4030293259225



- + Ponceuse excentrique à une main légère, compacte, particulièrement ergonomique et à faibles vibrations grâce à un équilibrage spécial pour un travail sans fatigue ménageant les articulations
- + La coquille de poignée pratique de conception ergonomique avec insert Softgrip assure une prise sûre et un bon guidage
- + Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation
- + L'interrupteur de signal électronique pour une manipulation simple et sûre avec la fonction d'arrêt rapide permet un arrêt instantané du plateau abrasif
- + Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, flexible d'aspiration antistatique SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Aspiration intégrée avec sac
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Plateau de ponçage velcro avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 125
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah. Livré sans accu et chargeur



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Diamètre du plateau de ponçage	125 mm
Course	2 mm
Vitesse de rotation à vide	6000 - 10000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	12000 - 20000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Dimension LxIxH	200 x 125 x 140 mm
Poids sans batterie	1,0 kg

Equipement de base

- 1 Sac de poussière (532093)
- 1 Adaptateur court (532094)
- 1 Adaptateur long (532095)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)
- 1 Insert pour coffret (532091)