

CSM 4060

Scie circulaire à métaux à lame carbure

Référence 307815

GTIN 4030293113084



- + Coupe des métaux sans liquide de refroidissement
- + Bac collecteur de copeaux avec voyant de grande dimension : se vide sans clé
- + Lames carbure spéciales: coupes sans bavure
- + Matériaux pleins/acier plat: 6 mm; - Ronds: 20 mm; - Profilés creux: 63 mm
- + Guide parallèle, réglage progressif de la profondeur de sciage jusqu'à 63 mm, sans clé
- + Interrupteur : avec blocage de gachette
- + Dispositif d'arrêt de broche



Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------|
| Puissance absorbée | 1400 W |
| Puissance utile | 720 W |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Vitesse de rotation à vide max. | |
| Profondeur de coupe | 0-63 mm |
| Diamètre de lame de scie | 185 mm |
| Alésage de lame de scie | 20 mm |
| Épaisseur de matériau max. dans l'aluminium 250 N/mm ² | 6 mm |
| Épaisseur de matériau max. dans l'acier 400 N/mm ² | 10 mm |
| Longueur de câble | 4,0 m |
| Dimension LxIxH | 370 x 260 x 200 mm |
| Poids | 5,4 kg |

Equipement de base

- 2 Lames carbure pour l'acier (312304)
- 1 Butée parallèle (312312)
- 1 Clé mixte (312347)
- 1 Lunettes de protection
- 1 Coffret de transport

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**