

# XFE 7-12 80

Pulidora excéntrica con marcha libre

N.º pedido 447129

GTIN 4030293196919



- + Carrera de pulido de 12 mm para un mayor rendimiento
- + Accionamiento de marcha libre para el acabado libre de hologramas
- + Ideal para pinturas sensibles a la temperatura puesto que genera poco calor en la superficie
- + Perfecta para la reparación puntual y en formas complejas. El complemento ideal para pulidoras de mayor tamaño
- + Potente motor de 700 vatios con potente ventilador para una refrigeración óptima
- + Guía optimizada del aire para un efecto de refrigeración máximo del motor y del engranaje. Ningún aire de salida molesto para el usuario.
- + Sistema electrónico de microprocesador VR: con régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas, control de temperatura y selector de revoluciones
- + La cabeza de engranaje plana reduce la distancia con la superficie. Esto permite manejar la máquina en cualquier posición con seguridad.
- + Gran suavidad de funcionamiento por equilibrio de masas
- + Disco de velcro especial para pulir con amortiguación
- + Cubierta asidera: de forma ergonómica con SoftGrip. La máquina se puede dirigir con precisión y se apoya siempre agradablemente y con seguridad en la mano.
- + Con superficie de apoyo engomada para una colocación segura



## Datos técnicos

Consumo de potencia	700 W
Suministro de potencia	425 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Tamaño máx. del elemento pulidor	80 mm
Tamaño máx. plato de apoyo	75 mm
Carrera de pulido	12 mm
Revoluciones en vacío	1800 - 5500 rpm
Carreras en vacío	3600 - 10800 rpm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAI	320 x 58 x 120 mm
Peso	2,1 kg

## Equipamiento básico

1 Disco de fijación por ganchos especial acolchado (493406)