

MXE 18.0 EC + HP2 120

2 sebességű akkus keverő 3 fokozatú sebességkapcsolóval, 18 V

Rendelési szám 495964

GTIN 4030293224513



- Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Robusztus 2-sebességű hajtómű: nagyban dimenzionált és optimális arányú – a különböző anyagoknak megfelelő sebességekért, az erőteljes nyomatékátvitelért
- Gumi borítással védett 3-állású kapcsoló, mely a munka megszakítása nélkül elérhető. 1. állás: tisztítás, 2. állás: felkeverés, 3. állás: keverés
- Forgó kapcsoló az optimális keverési sebesség beállításához. 1. sebesség: nagy viszkozitású anyagokhoz, 2. sebesség: közepes és alacsony viszkozitású anyagokhoz
- Gázadagoló kapcsoló a lassú és gyengéd indításhoz
- Zárható Ki/Be kapcsoló
- A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását, megakadályozza ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
- Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradásmentes kar- és egyenes testtartás a kényelmes, könnyű kezelésért
- Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütdésből eredő gép sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
- A motorház feletti védőborítás megakadályozza az esővíz behatolását és irányítja a hűtőlevegő áramlását.
- Szabadalmaztatott orsózár indításvédelemmel a keverőszár szerszám nélküli csréjéhez
- Vegyes anyagok keverésére 30 kg-ig
- WR2 keverőszárral a különböző keverékekhez, tészta állagútól a keményig, mint pl.: csemperagasztó, injektáló habarcs, önterülő anyag, kötőanyag, előgyártott vakolat, kötőhabarcs
- FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális keverőkosár-átmérő	120 mm
Keverő szerszámtartó	M14
Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat	0 - 210/325/530 1/perc
Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat	0 - 320/490/780 1/perc
Befogónyak átmérője	53 mm
Méretek SzxHxM	355 x 230 x 320 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	4,1 kg

Alapkészlet

1 Villáskulcs SW 22 (439975)

1 Spirál keverőkosár HP2 (534027)