

XFE 7-15 150

Excenter polírozó

Rendelési szám 418080

GTIN 4030293180567



- + 15 mm rotáló mozgás a nagy hatékonysághoz
- + Szabadon futó tányér a hologram mentes befejezéshez
- + Alacsony hőgenerálás a felületen ez által ideális a hőmérséklet-érzékeny festékekre
- + Erőteljes 710 wattos motor, rendkívül hatékony ventilátorral az optimális hűtésért
- + Optimalizált levegőelvezetés a motor és váltóház megfelelő hűtéséhez és az elhasznált levegő zavarásmentes elvezetéséhez.
- + Folyamatos sebesszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- + VR mikroprocesszor elektronika szabályozás: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, fokozat nélküli gázadagoló kapcsoló, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- + Vékony hajtómű házzal a nehezen elérhető helyekhez. A gép biztonságosan üzemeltethető bármilyen helyzetben.
- + Egyenletes működés az ellensúly révén
- + Rugózott speciális tépőzáras tányér polírozáshoz
- + Ergonomikus SoftGrip markolat. Az eszköz precízen, kényelmesen és biztonságosan tartható.
- + Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez
- + 4 méteres PUR H05-BQF kábel: időjárásálló, flexibilis, magas kopásállósággal



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	710 W
Teljesítményleadás	420 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximális polírozó korong méret	160 mm
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Polírozó löket	15 mm
Üresjárat fordulatszám	1500 - 4500 1/perc
Üresjárat ütésszám	3000 - 9000 1/perc
Kábelhossz	4,0 m
Kábel típus	PUR
Méretetek SzxHxM	370 x 40 x 140 mm
Súly	2,4 kg

Alapkészlet

- 1 Speciális tépőzáras tányér, rugalmas (487953)
- 1 Speciális tépőzáras tányér, rugalmas (487988)