

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Aku-rázový utahovák 18,0 V

Objednávkové číslo 530233

GTIN 4030293242432



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Upnutí čtyřhran 1/2" utahovací ořech
- + Elektronická rychlobrzda
- + Držadlo je pomocí tlumícího prvku od motoru odděleno, pro znatelnou redukci vibrací
- + Silné rázy pro vysoký výkon umožňující uvolňování pevně utažených, např. zarezlých šroubových spojení také v extrémních případech
- + Speed Command: možnost nastavení tří různých rychlostních rozsahů pro různé aplikace a řízené utahování a povolování
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Režim Auto-Stop: při utahování stroj zastaví, jakmile zaznamená doraz, při povolování stroj zastaví, jakmile zaznamená uvolnění. Vhodné k zamezení nadměrného utažení šroubu nebo matice.
- + Kompaktní konstrukce a hlava stroje z tlakově litého hliníku. Extrémní odolnost proti nárazům
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment stupeň 1	150 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	200 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	750 Nm
Max. povolovací moment	950 Nm
Počet otáček na prázdno 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3.rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdno 1.stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdno 2.stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdno 3.stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	159 x 74 x 227 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení

- 1 Spona na opasek (430714)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufříku (531322)
- 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)