www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PD 2G 18-EC HD2 C

2-nopeuksinen akkuporakone 18,0 V jossa turbo-asetus

Tilausnumero 535162

GTIN 4030293290020



- Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- Suurin vääntömomentti 170 Nm ruuvaamiseen, poraukseen ja iskuporaukseen, myös vaativimmissa kohteissa. Valittu momenttiasetus pysyy aktiivisena, kun vaihdetaan porauksesta iskuporaukseen
- Kaksi mekaanista vaihdetta yhdistettynä Turbo Mode 2.0 -toimintoon tarjoavat neljä valittavaa tehotasoa – maksimaalisen hallittavuuden ja jopa 3000 kierrosta minuutissa.
- Vaihdettava takapotkunesto-ominaisuus takaa tasaisen voimansiirron ilman ei-toivottuja keskeytyksiä. Hyödyllinen metallitöissä, kuten kierteiden leikkaamisessa, porauksessa tai ydinporauksessa.
- Nopeussäätö kytkimellä varustettu lukitsimella
- Elektronien turvajarru
- Vankka painevalettu alumiinirunko
- Pyörimissuunnan vaihto turvakytkimellä
- Luistamaton, soft grip kädensija, ergonomisesti muotoiltu.
- Integroitu LED lamppu jälkihehkutoiminnolla
- Sisältää irroitettavan sivukahvan, vyökoukun ja työkalupitimen
- LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
- FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. vääntömomentti, luja	170 Nm
Maks. vääntömomentti, heikko	75 Nm
Tyhjäkäynnin kierrosluku 1. Vaihde	0 - 700 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku 2. Vaihde	0 - 3000 1/min
Tyhjäkäynnin iskuluku 1. Vaihde	0 - 9600 1/min
Tyhjäkäynnin iskuluku 2. Vaihde	0 - 40800 1/min
Poraistukan kiristysväli	1,5-13 mm
Maks. porauksen halkaisija puu	160 mm
Maks. porauksen halkaisija kivi	16 mm
Maks. porauksen halkaisija teräs	13 mm
Mitta LxPxK	175,5 x 65 x 214 mm
Paino ilman akkuyksikköä	1,6 kg
Vääntömomenttiasetus	22+1 askelta
Äänenpainetaso	87 dB(A)

Toimitusvarustus

1 Vyöpidike
1 Kahva
1 Bitsi laatikko