

PD 2G 18.0-EC LD C

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V

Objednávkové číslo 530532

GTIN 4030293243743



- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Kompaktní, výkonná příklepová vrtačka s extrémně krátkou hlavou. Univerzální stroj pro každého řemeslníka
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Celokovové rychloupínací skličidlo s aretací a funkcí auto-lock
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-diody s funkcí dosvitu
- + Včetně opaskové spony a držáku bitů
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 65 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 35 Nm |
| Nastavení točivého momentu | |
| Počet otáček na prázdnou 1. rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdnou 2. rychlost | 0 - 1800 1/min |
| Počet úderů na prázdnou 1. rychlost | 0 - 8000 1/min |
| Počet úderů na prázdnou 2. rychlost | 0 - 28800 1/min |
| Rozevření skličidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 52 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg |

Základní vybavení

- 1 Držák bitů (430862)
- 1 Spona na opasek