www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

OSE 2-70x198 18-EC

Compatta levigatrice orbitale a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

Numero d'ordine 534434

GTIN 4030293282742



- Levigatrice orbitale a una mano compatta e leggera, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte assicura un elevato comfort di lavoro senza sollecitare le articolazioni dell'utilizzatore grazie allo speciale sistema di bilanciamento
- Ideale per la levigatura di superfici stuccate su parti auto durante i lavori di riparazione. Per la rettifica di sottofondi evitando irregolarità prima di applicare il filler e di intervenire con una levigatrice rotorbitale
- Interruttore di segnalazione elettrico per il comando semplice e sicuro: l'arresto rapido impedisce che la piastra di levigatura continui a funzionare per inerzia
- Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- Elettronica: Preselezione del numero di giri in 4 stadi
- Velocità di levigatura adattabile al materiale in lavorazione e variabile elettronicamente
- Piastra di levigatura a strappo con geometria smussata e sistema multihole per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali
- Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale
- Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm (es. tubo di aspirazione antistatico SH 27x3,5m AS (445.045)
- Aspirazione integrata con sacchetto filtrante
- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- LED indicatore della capacità della batteria
- Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con le batterie da FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Corsa	2 mm
Lunghezza piastra di levigatura	198 mm
Larghezza piastra di levigatura	70 mm
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 g/min
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLaxA	238 x 75 x 140 mm
Peso senza batteria	1,12 kg

Dotazione

1 Sacchetto polvere (532093)
1 Adattatore, corto (532094)
1 Adattatore, lungo (532095)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
1 Inserto valigetta (536117)