

## GE 7 + MH-R

**Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili**

**Numero d'ordine 494488**

**GTIN 4030293224025**

- + Macchina leggera, molto maneggevole con comfort d'uso ottimale. Permette un lavoro poco faticoso ed ergonomico
- + Dotato di un sistema innovativo a teste intercambiabili. Le teste si montano e smontano con un semplice clic
- + Testa di levigatura a segmenti con segmento orientabile. Ciò consente la lavorazione dei punti di giunzione parete/parete e parete/soffitto. Grazie ai movimenti dell'utensile, la rotazione avviene senza interruzioni di attività.
- + Decenni di collaudata tecnologia FLEX hanno portato allo sviluppo di un efficiente albero flessibile per la trasmissione sicura ed affidabile della potenza dal motore alla testa. Questo principio costruttivo permette la notevole riduzione del peso della testa di levigatura offrendo una maneggevolezza ottimale.
- + Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero di giri con rotella di regolazione
- + Facilmente manovrabile: con bilanciamento ottimale fra motore e testa di levigatura
- + L'efficiente aspirazione fra la spazzola perimetrale e il platorello, impedisce la prematura occlusione degli abrasivi, per un ambiente di lavoro privo di polvere
- + Possibilità di collegamento per aspiratori di sicurezza FLEX con il sistema Clip FLEX sul tubo di guida
- + Interruttore con protezione dalla polvere
- + Molto flessibile grazie ad una prolunga opzionale (accessorio) di 500 mm per ambienti con altezze maggiori, montabile senza l'uso di attrezzi
- + Particolarmente indicata per la levigatura di pannelli in cartongesso e termoisolanti e per la preparazione ai lavori di verniciatura
- + La lavorazione di grandi superfici e altezze degli ambienti fino a 3,40 m è possibile mediante l'impiego opzionale della GM 340
- + Agevole trasporto della macchina e degli accessori con l'innovativo sistema di trasporto in tessuto. La Giraffa non deve essere montata, anzi è sempre subito pronta per l'uso.
- + La testa di levigatura snodata assicura un'elevata flessibilità adattandosi perfettamente a tutte le pareti e soffitti.



### Dati tecnici

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Potenza assorbita                                  | 710 W             |
| Potenza erogata                                    | 410 W             |
| Tensione                                           | 230 V             |
| Frequenza                                          | 50/60 Hz          |
| Diametro platorello                                | 225 mm            |
| Numero di giri a vuoto                             | 1100 - 1650 g/min |
| Numero di corse a vuoto MH-T                       | 3800 - 5700 1/min |
| Numero di corse a vuoto MH-X                       | 3100 - 4600 1/min |
| Angolo di inclinazione testa                       | 100°              |
| Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti | a strappo         |
| Lunghezza cavo                                     | 5,0 m             |
| Lunghezza                                          | 1520 mm           |
| Peso                                               | 4,2 kg            |

### Dotazione

- 1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457183)
- 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
- 1 Borsa di trasporto (408867)