

ID 1/4" 18-EC HD2 C

Κρουστικός βιδολόγος μπαταρίας 18 V με σύστημα εξαγωγής κατσαβιδόλαμας

Αριθ. παραγγελίας 535167

GTIN 4030293290075



- + Ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός στροφών και η εξαιρετικά υψηλή ροπή στρέψης καθιστούν δυνατή την αποδοτική εργασία
- + Χάρη στη συμπαγή και ελαφριά κατασκευή του, είναι ιδανικό για εργασίες βιδώματος σε στενούς χώρους
- + Λειτουργία Tap για αυτοδιάτρητες βίδες σε μεταλλικά εξαρτήματα με υψηλή ποιότητα επιφάνειας. Αποτρέπεται η υπερβολική περιστροφή και η ζημιά της επιφάνειας. Δύο δυνατότητες ρυθμίσεις για λεπτά ή παχιά μεταλλικά εξαρτήματα
- + Με σύστημα εξαγωγής κατσαβιδόλαμας για γρήγορη και εύκολη αλλαγή κατσαβιδόλαμας
- + Δακτυλιοειδής φωτισμός LED 360° στο επάνω μέρος για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας, με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, ρυθμιζόμενος σε 5 επίπεδα φωτεινότητας
- + Έλεγχος ταχύτητας (Speed Command): δυνατότητα ρύθμισης τριών διαφορετικών φασμάτων στροφών για μια ποικιλία εφαρμογών. Αποτρέπει μεταξύ άλλων το υπερβολικό σφίξιμο μικρών βιδών
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Εξάγωνα υποδοχή εργαλείου 1/4"
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο με θερμοπροστατευτικό καπάκι
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Περιλαμβάνεται κλιπ ζώνης και θήκη με κατσαβιδόλαμες
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Σκάλες ροπής στρέψης	3 σκάλες
Μέγ. ροπή βαθμίδα 1	70 Nm
Μέγ. ροπή βαθμίδα 2	100 Nm
Μέγ. ροπή βαθμίδα 3	240 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 4100 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0 - 1500 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0 - 2000 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 3ης ταχύτητας	0 - 4100 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο βαθμίδα 1	0 - 4550 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο βαθμίδα 2	0 - 3000 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο βαθμίδα 3	0 - 4000 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο βαθμίδα 3	0 - 4550 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου κρουστικού βιδώματος	1/4" εσωτερικά
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	114 x 76 x 208 mm
Βάρος χωρίς σέτ συσσωρευτή	1,1 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Αποθήκευση κατσαβιδόλαμων
- 1 Κλιπ ζώνης

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**