

GE 6 R-EC

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®

Indeks 530900

GTIN 4030293247406

- + Lekkie: karbon jest wyjątkowo lekkim materiałem, co oznacza, że cała szlifierka do ścian i sufitów waży mniej. Zmniejsza to obciążenie użytkownika i minimalizuje zmęczenie podczas długotrwałego szlifowania
- + Ta wyjątkowo lekka maszyna oferuje wyjątkowy komfort obsługi. Szlifierka do ścian i sufitów jest optymalnie wyważona, co umożliwia doskonałe prowadzenie, ponieważ ciężar jest równomiernie rozłożony na szlifierce. Ergonomicznie ukształtowana karbonowa rura prowadząca oraz miękkie uchwyty na rękojeści głównej i szpadłu sprawiają, że obsługa jest niezwykle wygodna.
- + Bardzo płaska, kardanowo łożyskowana głowica szlifierska z zakresem obrotu 160° zapewnia wysoką elastyczność i optymalną regulację podczas szlifowania ścian i sufitów. Kolejnym plusem jest wysoce zaawansowana przekładnia planetarna w głowicy szlifierskiej, która zapewnia bezwibracyjną pracę i doskonałe szlifowanie powierzchni.
- + Głowica szlifierska z innowacyjną tarczą szlifierską bardzo dobrze dopasuje się do szlifowanej powierzchni, a także zapewnia zauważalnie lepsze wyciszenie szlifowania. Ze względu na wysoką elastyczność mechanizmu Giraffe®, nie ma potrzeby stosowania zbędnego nacisku w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów.
- + Segmentowa głowica szlifierska z obrotowym segmentem krawędziowym. Umożliwia obróbkę przejść między powierzchniami ściana/ściana oraz ściana/sufit. Obrót następuje bez przerywania pracy wskutek ruchu maszyny.
- + Bezsztokowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Zmienna prędkość obrotowa, regulowana w krokach od 1 do 6 z wyświetlaczem LED mocy
- + Innowacyjny, tekstylny system transportowy pozwala na bezwysiłkowy transport maszyny i wyposażenia dodatkowego. Giraffe® nie wymaga montażu, może być natychmiast używana
- + Dzięki rozbudowanemu asortymentowi ściernic idealne do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz przygotowania pod lakierowanie
- + Bardzo elastyczny przez opcjonalne przedłużenie (wyposażenie dodatkowe) o 500mm dla wysokich pomieszczeń, montowany baznarzędziowo
- + Efektywne zasysanie między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.
- + Opcja podłączenia odkurzaczy bezpieczeństwa FLEX z optymalizacją przepływu na rurze prowadzącej z systemem zatraskowym FLEX, antystatyczna w połączeniu z antystatycznym wężem ssącym.
- + Zabezpieczony przed pyłem włącznik



Dane techniczne

Pobór mocy	500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1680 obr./min
Kąt nachylenia głowicy	160°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	2,84 kg

Wyposażenie podstawowe

1 Torba transportowa (532234)