www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

DD 2G 18-EC HD2


2-snelheden accu-boorschroever 18 V met Turbo modus

Bestelnr. 535161

GTIN 4030293290013



- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Twee mechanische versnellingen in combinatie met turbo-modus 2.0 resulteren in vier selecteerbare standen - voor maximale controle en tot 3000 t.p.m.
- Hoogste draaimoment van 170 Nm voor het boren en schroeven in extreme toepassingen
- Met uitschakelbare anti-kickback-functie, voor constante krachtoverbrenging zonder ongewenste onderbreking. Handig bij bijv. metaalbewerking zoals draadsnijden, stapboren of kernboren
- Anti-kickback, schakelt bij blokkeren van schroefbevestigingen en boorgaten de motor uit, om verdraaiing van de pols te voorkomen
- Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- Elektronische snelrem
- Stevige behuizing in drukgegoten aluminium
- Rechts-/linksloop met vergrendeling
- Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- Geïntegreerde LED-lamp met continu functie
- Inclusief te bevestigen extra handgreep, gordelclip en reservebit-houder
- Accu-capaciteitsaanduiding
- FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu en lader



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 700 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 3000 1/min
Max. draaimoment, hard	170 Nm
Max. draaimoment, zacht	75 Nm
Max. boorgatdiameter hout	160 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5-13 mm
Afmeting LxBxH	173 x 65 x 214 mm
Gewicht zonder accupack	1,6 kg
Draaimomentinstelling	22+1 Standen
Geluidsdrukniveau	77 dB(A)
Trilling	<2,5 m/s^2

Basisuitrusting

1 Riemclip
1 Bitgarage
1 Handgreep
1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
1 Kofferinleg (536312)