

# PE 150 18-EC C

Batteridrivnen roterande polermaskin. 18 V

Art nr 532508

GTIN 4030293263482



- + Lika kraftfull som en kabelpolermaskin under hela batteriets livslängd
- + CDC-konstantelektronik förhindrar varvtalsfluktuationer
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Enkel varvtalsjustering via varvtalsinställningsratten med spärrpunkter som kan nås från båda sidor
- + Optimalt varvtalsområde för fordons-, sjöfarts- och flygsektorerna
- + Perfekt för att avlägsna djupa repor och för att renovera kraftigt nötta lacker
- + Maximal borttagningsseffekt i FLEX 2-stegssystemet, med röd svamp och röd polish
- + Ny generation borstlösa motorer med hög verknings- och prestandagrad
- + Nyutvecklad växelåda med hög prestanda för maximal ljud- och vibrationsreducering
- + Spindelspärren med ny placering på undersidan möjliggör intuitiva rondellbyten och förhindrar oavsiktlig aktivering
- + Ergonomiskt formade greppytar med Softgrip för perfekt styrning på ytan
- + Extremt platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Detta gör att maskinen kan styras perfekt i alla positioner
- + Med gummerade hyllplan för säker avställning
- + Mikroprocessorkontroll med mjukstart, återstartsskydd vid elavbrott, temperaturövervakning, överbelastningsskydd
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



## Tekniska data

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Ljudtrycksnivå enl. EN 60745 | 72 dB(A)               |
| Batterispänning              | 18 V                   |
| Batterikapacitet             | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah     |
| Max. stödp Plattstorlek      | 150 mm                 |
| Varvtal i tomgång            |                        |
| Varvtal i tomgång            | (110) 550 - 1800 v/min |
| Vikt utan batteripaket       | 2,1 kg                 |
| Vikt                         |                        |
| Vibration enl. EN 60745      | 2,3 m/s <sup>2</sup>   |

## Standardutrustning

1 Stödrondell, mjuk, M14 (350745)