

XFE 2 21 18-EC Set

Excentrische accu-polijstmachine met vrijlopen-
de aandrijving 18 V

Bestelnr. 535000

GTIN 4030293288409



- + Tijdens de gehele accugebruiksduur even krachtig als een bedrade polijst-
machine
- + CDC-electronic voorkomt toerentalschommelingen
- + Gasgeefschakelaar voor een zachte start
- + Eenvoudige toerentalverstelling via het toerentalinstelwiel met grendelpun-
ten dat vanaf beide zijden bedienbaar is
- + Ideaal toerentalbereik voor de sectoren automotive, maritiem en luchtvaart
- + 21 mm-polijstslag voor een snelle werkvoortgang, ook op grote oppervlak-
ken
- + Uitermate geschikt voor het bewerken van diepe krassen tot aan de afwer-
king
- + Maximale diepteglans in het FLEX 2-step-systeem, met de zwarte spons en
het zwarte polijstmiddel
- + Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge
efficiency
- + Nieuw ontwikkelde, krachtige overbrenging voor maximale geluids- en
trillingsreductie
- + Geïntegreerde magneet stabiliseert de steunschijfbeweging en voorkomt
lang doordraaien van de steunschijf
- + Ergonomisch gevormde greepgedeelten met softgrip voor perfecte gelei-
ding op het oppervlak
- + Extreem vlakke overbrengingskop verkleint de afstand tot het oppervlak
Hierdoor kan de machine in elke positie perfect worden geleid
- + Met rubberen beschermlaag voor veilig neerzetten
- + Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonder-
breking, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de
levensduur en verhoogt de efficiency
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	21 mm
Onbelast toerental	1350 - 4350 1/min
Onbelast slagtal	2700 - 8700 1/min
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht zonder accupack	2,4 kg

Basisuitrusting

- 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988)
- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18 V (535441)
- 1 Snellader 12/18 V (532280)

