

GE 6 X-EC

Fal- és mennyezetsziszoló Excenter Giraffe®

Rendelési szám 534652

GTIN 4030293284920



- + Az excenter mozgás ideális a felületen történő irányított polírozáshoz, finom csiszolási mintázathoz és a szélhez közeli munkához. Ez tökéletes felületkezelést biztosít
- + Könnyű súly: A Carbon nagyon könnyű anyag, így a fali és mennyezeti csiszoló összsúlya sokkal kisebb, ez csökkenti az ízületi stresszhatásokat és minimálisra csökkenti a fáradtságot a hosszabb ideig tartó csiszolás során.
- + Ez a szokatlanul könnyű gép egyedülálló felhasználói kényelmet kínál. A fali és mennyezeti csiszoló optimálisan kiegyensúlyozott, ami tökéletes vezetést tesz lehetővé, mivel a súly egyenletesen oszlik el a csiszológépen. Rendkívül kényelmes kezelhetőség az ergonomikusan kialakított Carbon csőnek, a fő fogantyún lévő puha markolat betétnek és a „T” fogantyúnak köszönhetően.
- + Kopásmentes tárcsafékkal a felülettel való szabályozott érintkezésért a sérülések elkerülése érdekében
- + A nagyon lapos, kardánra szerelt csiszolófej 160°-os elforgatási tartománnyal nagy rugalmasságot és optimális beállítást tesz lehetővé falak és mennyezetek csiszolásakor
- + Az innovatív hátlappal ellátott csiszolófej nagyon jól alkalmazkodik a csiszolandó felülethez és észrevehetően jobb csiszolási érzetet biztosít. A Giraffe® flexibilitása azt jelenti, hogy nincs szükség nagy nyomóerőre az optimális eredmény elérése érdekében
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Változtatható sebesség 6 fokozatban, Power Control LED jelzővel
- + Az innovatív textil hordtáska lehetővé teszi a gép és a tartozékok könnyű szállítását. A Zsiráf így összeszerelve szállítható és azonnal munkára kész
- + Ideális csiszolópapír vakolatok csiszolásához, egész Styropor szigetelő táblákhoz, festés előkészítéshez
- + Hatékony elszívás a hátlap speciális furatmintájának köszönhetően, mely megakadályozza a csiszolólap eltömődését a pormentes munkavégzés érdekében
- + Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabító csőnek köszönhetően
- + Csatlakozási lehetőség a FLEX biztonsági porszívóhoz áramlási sebesség optimalizálással a vezetőcsőn. Antisztatikus FLEX Clip csatlakozóval és szívóömlővel.
- + Porzáró ki-/be kapcsoló



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	500 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Csiszolóanyag-átmérő	225 mm
Üresjárat fordulatszám	5600 - 8500 1/perc
Üresjárat ütésszám	11200 - 17000 1/perc
Lökethossz	4 mm
Fej hajlásszög	160°
Fal- és plafoncsiszoló szerszámtartó	Tépfőzár
Kábelhossz	4,0 m
Hossz	1520 mm
Súly	2,9 kg

Alapkészlet

- 1 Védő betét (534323)
- 1 Bélelt hordtáska (532234)
- 1 Centering aid GE 6 (535461)
- 1 Csiszoló párna Ø 225, kerek (534324)

